
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI E CASSONETTI CON CAPACITA’ PARI A 120 – 240 - 360 – 660 - 1100 LITRI DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CIG 757515607D - CUP G39F18000420005. CON APPLICAZIONE DEI CAM.

1. Quesito N.ro 1

In riferimento alla procedura aperta in oggetto per la fornitura di contenitori, con la presente Vi chiediamo il seguente chiarimento. Le caratteristiche tecniche dei bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri prevedono l’assale in acciaio zincato “pieno all’interno”, ma da più di dieci anni si utilizza l’assale vuoto all’interno che offre le stesse garanzie a un costo inferiore dato che è composto da un materiale altamente resistente.

Possiamo considerare l’assale vuoto all’interno che è lo standard di mercato?

1. Risposta

In riferimento a quanto previsto dagli allegati 1,2,3 al Capitolato di Appalto in relazione alle caratteristiche dell’assale da fornire per i contenitori carrellati da 120 l, 240 l e 360 l, si precisa che lo stesso può essere fornito anche nella versione vuota all’interno, fatta salva la possibilità, da parte della stazione appaltante, di valutare che tale tipologia di prodotto offra le stesse garanzie di solidità e robustezza della versione piena prevista dal Capitolato di Appalto.