

## **ALLEGATO 5 - lt. 1100**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

I cassonetti dovranno avere la capacità di lt. 1100 a dovranno essere idonei alla raccolta di rifiuti ed essere conformi alle norme prEn 840-2, prEn 840-6 inoltre dovranno rispondere ai requisiti prestazionali ed ai metodi di prova di cui alla norma prEN 840-5, cui saranno sottoposti dalla Commissione.

**Il materiale** dovrà essere in polietilene ad alta densità HDPE e dovrà possedere buone caratteristiche meccaniche di resistenza.

I cassonetti dovranno essere prodotti mediante un processo di stampaggio ad iniezione e dovranno essere sufficientemente resistenti dal punto di vista costruttivo per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti e quindi materiali, spessori, nervature rinforzi ed assemblaggio sia dei contenitori che dei coperchi, dovranno garantirne l'utilizzo senza deformazioni a basse ed alte temperature esterne e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche, dovute a sbattimenti ripetuti, ed alle aggressioni da agenti chimici, atmosferici ed ai raggi ultravioletti;

La **vasca** dei cassonetti dovrà avere una forma tale da favorire l'agevole movimentazione e lo svuotamento ed essere esente da spigoli vivi e con superfici interne ed esterne lisce in modo tale da favorire le operazioni di pulizia. Sulla parte frontale dei cassonetti deve essere realizzata una presa idonea per essere movimentati, in sicurezza, da apposito dispositivo di sollevamento cosiddetto a "pettine", inoltre sui fianchi dovranno essere sistemati due perni idonei per consentire il sollevamento e lo svuotamento, in sicurezza, del cassonetto con dispositivi di sollevamento a perno(maschio), sul fondo della vasca deve trovarsi un idoneo tappo di spurgo.

Idonee **maniglie** dovranno consentire una agevole e salda presa e dovranno consentire di tirare, spingere, manovrare e sollevare i cassonetti.

Sul corpo dei cassonetti dovranno essere applicati idonei dispositivi, pellicola rifrangente classe 1<sup>a</sup>, che rendano visibile gli stessi in caso di esposizione a fronte strada, in conformità a quanto previsto dal nuovo codice della strada ed altre norme di legge in materia.

Dovrà essere presente sul corpo dei cassonetti, un alloggiamento per trasponder.

Sul corpo dei contenitori dovrà essere stampata la numerazione, che sarà indicata di volta in volta.

**Il coperchio** dei cassonetti dovrà essere piano, fissato al corpo con cerniere idonee ed essere apribili sul retro, consentendo il ribaltamento a 270°, il coperchio dovrà essere strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle infiltrazioni d'acqua ed insetti, oltre a limitare il più possibile, la fuoriuscita di cattivi odori, inoltre dovrà essere dotato di almeno una presa per l'apertura.

**Le ruote** di ogni cassonetto dovranno essere pivottanti ed in numero di 4 di cui 2 dotate di freno integrale, idonee per lo spostamento del cassonetto e tali da sopportare i carichi che si potranno verificare nell'uso dello stesso.

I colori dei contenitori potranno essere: verde, blu, grigio, marrone, giallo, rosa e bianco.

I contenitori dovranno essere consegnati in file da 6 cassonetti ciascuna.

I contenitori dovranno essere consegnati assemblati.

**La numerazione dei cassonetti cod.....** a seguire (adesivo a sfondo trasparente con scritta bianca indelebile in grassetto o nera (sui contenitori della carta), posto sul retro a metà cassonetto, dell'altezza di 4 cm).

**Apposizione Transponder** CHIP RF-ID DISCO 50 mm 125 KHz con etichetta adesiva abbinata, posta sul lato dx del cassonetto (vista frontale) alcuni cm sotto il bordo. L'etichetta dovrà riportare il codice RFID del transponder espresso sottoforma di codice a barre e sotto forma di numero (10 CIFRE). L'etichetta dovrà essere di dimensioni pari a 5 cm x 2 cm (codice RFID espresso in codice a barre altezza 1 cm - codice RFID espresso in cifre altezza 0,5 cm)

### CONTENITORI DA 1100 L



**Altezza : 45 cm dal centro del TAG alla base di appoggio dell'attrezzatura**

**Larghezza : 1100 L – 20 cm dal bordo sinistro del contenitore (a sinistra della gobba) (vista frontale)**

Per tutte le attrezzature, inoltre, valgono le seguenti prescrizioni:

- la struttura portante deve essere opportunamente dimensionata e conformata, tale da garantire nel tempo la sua indeformabilità;
- devono avere tenuta stagna;
- devono avere una forma che impedisca infiltrazioni di acqua piovana;
- non devono avere bordi taglienti che possano arrecare ferite agli utilizzatori;
- la colorazione, nonostante l'esposizione agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, deve risultare inalterabile per almeno tutta la durata della garanzia (24 mesi);
- la produzione non deve essere antecedente a sei mesi dalla consegna.
- Per i cassonetti RU deve essere trasmesso, anche via e-mail, alla consegna dei cassonetti, il file di abbinamento cassonetto – transponder

Esempio

<b>Codice alfanumerico</b>	<b>Codice RFID</b>
CI 022734	04152EE041
CI 022735	0106D83A1B
.....	.....

<b>Codice alfanumerico</b>	<b>Codice RFID</b>
FI 001661	05152EE041
FI 001662	0216D83A1B
.....	.....